

Применяемость:

Прицепы модели 829450 (опция)

Назначение:

Данная конструкция позволяет удлинить дышло прицепа для перевозки длинномерных грузов

Комплект поставки:

- Удлинитель дышла – 1 шт.
- Жгут проводки с розеткой и вилкой – 1 шт.
- Крепеж:
 - Болт М 12х1,25х110 – 2 шт.
 - Болт М10х25 – 2 шт.
 - Винт М5х35 - 3 шт.
 - Гайка М12х1,25 самостоп - 2 шт.,
 - Гайка М10 – 2 шт.,
 - Гайка М5 – 3 шт.,
 - Шайба 12х37 – 4 шт.
 - Шайба 10х21 – 2 шт.
 - Шайба 10 пруж. (гровер) – 2 шт.
 - Информационный лист - 1 шт.

Установка на прицеп:

- снять с дышла прицепа сцепное устройство и кронштейн крепления вилки;
- установить удлинитель на дышло:
 - трубу удлинителя расположить внутри трапеции дышла (см. рис.2),
 - прижать нижнюю полку уголка удлинителя к нижней полке поперечины дышла;
- в нижней полке поперечины просверлить 2 отверстия Ø12мм по месту, используя уголок удлинителя как кондуктор;
- просверлить 2 отверстия Ø13 мм для крепления трубы удлинителя к трапеции, используя трапецию как кондуктор;
- закрепить трубу удлинителя к трапеции дышла- болтами М12х1,25х110 (2 шт.) и гайками М12х1,25 самостоп (2 шт.), подложив под головки болтов и под гайки - шайбы 12х37 (2 шт.), и кронштейн крепления розетки - как показано на рис.2;
- закрепить уголок удлинителя болтами М10х25 (2шт.) и гайками М10 (2 шт.), подложив под гайки шайбы 10 пруж. (2 шт.) и 10х21 (2 шт.);
- установить на удлинитель сцепное устройство, закрепив штатным крепежом, под головку переднего болта установить держатель вилки);
- установить розетку на кронштейн крепления розетки, закрепив винтами М5х35(3 шт.) и гайками М5 (3 шт.);
- установить жгут с розеткой и вилкой, проверить работу светотехники (см.рис.2).

